

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY
LELKOWO ”**

POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI RG. P.271.III. 2023

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE			Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych lub w wypadku oferowanych wyższych parametrów „opis”)
PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA				
1.	Rok produkcji	min.	2022	
2.	SILNIK			
	Moc minimum	km	90	
	Wentylator wiskotyczny	x	x	
	Norma emisja spalin stege v, min. stage v	x	x	
	Pojemność zbiornika paliwa	min.	120 l	
	Ilość cylindrów	szt.	Min 4	
	Pojemność skokowa minimum	cm³	3500	
	Prędkość maksymalna	km/h	Min 40	
3.	NAPĘD			
	Napęd 4x4	x	x	
	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna	przód/tył	12x12	
	Rewers bez użycia sprzęgła nożnego	x	x	
	os przednia wzmocniona z elektrohydraulicznym załączaniem napędu oraz elektrohydrauliczna blokada dyferencjału – mechanizmu różnicowego	x	x	

4.	NAPĘD WOM			
	WOM tylny minimum	obr/min	540/540Eco/1000	
	WOM540/540e/1000 z prędkościami zależnymi	x	x	
	WOM tylna załączany elektrohydraulicznie	x	x	
5.	PODWOZIE			
	Koła przód	min.	380/70/24	
	Koła tył	min.	480/70/34	
	Błotniki przednie dynamiczne	x	x	
6.	PODNOŚNIK TYLNY			
	Sterowanie tylnym podnośnikiem z poziomu gruntu	x	x	
	Tylny podnośnik z mechanicznym sterowaniem siłowym	x	x	
	Maksymalny udźwig tylnego podnośnika	min	4000 kg	
7.	HYDRAULIKA			
	Sterowanie mechaniczne	x	x	
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum	l/min	min. 60	
	Szybkołączka hydrauliczne	szt.	min. 6	
8.	KABINA			
	Homologacja na dwie osoby w kabinie	x	x	
	Siedzenie pasażera	x	x	
	Otwierany szyberdach	x	x	
	Układ wentylacji i ogrzewania	x	x	
	Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa	x	x	
	2 lusterka wsteczne teleskopowe, dwusekcyjne, regulacja mechaniczna	x	x	
	Klimatyzacja	x	x	
	Wycieraczka szyby przedniej i tylnej	x	x	
	Reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu	szt.	min. 4	
	Rura wydechowa wzdłuż słupka A	x	x	
	Kierownica regulowana minimum na wysokość	x	x	
	Otwieranie drzwi z obu stron	x	x	

9.	WYPOSAŻENIE			
	Instrukcja – drukowana - w języku polskim	x		
	Obciążniki tylnych kol	min	100 kg	
	obciążniki przednie	x	x	
	Błotniki kół przednich	x	x	
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy	x	x	
	Min. jeden komplety kluczyków do pojazdu.	x	x	
	Gaśnica, trójkąt	szt.	1	
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.	x	x	
	Górny zaczep przesuwany	x	x	
	Dolna listwa zaczepowa	x	x	
	Skrzynka narzędziowa	szt.	1	
	Hamulce pneumatyczne do przyczep 2 obwodowe			
	Gwarancja	min	24 m-ce	
10.	WYMIARY I MASA			
	Minimalna masa własna pojazdu	kg	Min. 4000	
	Maksymalna wysokość z kabiną	mm	2600	
	Rozstaw osi	mm	Min. 2300	
DODATKOWE ELEMENTY DEDYKOWANE DO OFEROWANEGO CIĄGNIKA				
11.	ŁADOWACZ CZOŁOWY Z OSPRZĘTEM			
	Sterowanie za pomocą joystick	x	x	
	Instalacja	min	3 sekcyjna	
	Wysokość podnoszenia w osi obrotu	mm	Min. 3000	
	Minimalny udźwig w punkcie obrotu na max wysokości	kg	Min. 1500	
	Ramka szybkosprzęgowa Euro	x	x	
	Amortyzator hydropneumatyczny wysięgnika wyłączany z joysticka;	x	x	
	Samopoziomujący;	x	x	
	Łycha do materiałów sypkich dostosowana do szerokości przedniej osi	x	x	
	Zamontowany na ciągniku	x	x	
12.	TUŻ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ			
	Udźwig przedniego podnośnika minimum	kg	min. 1500	
	Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II	x	x	

	Możliwość podpięcia osprzętu do utrzymania dróg - pług odśnieżny	x	x	
	Sterowanie mechaniczne	x	x	
	Haki automatyczne	x	x	
	Siłowniki wspomagające udźwig	min.	2	
	Kompatybilny z pługiem do odśnieżania	x	x	
13	PŁUG SKŁADANY ŚNIEŻNY 3,0 m PARAMETRY TECHNICZNE			
	Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i II	x	x	
	Niezależnie sterowane odkładnice	x	x	
	Szerokość robocza 3 m, składany typu strzałka	x	x	
	Lemiesze uchylne	x	x	
	Oświetlenie obrysowe	x	x	
	Koła jezdne podporowe	x	x	
	Hydrauliczne sterowanie z ciągnika	x	x	
	Masa własna minimum	kg	Min 450	